

Xella Sverige

Sortimentlista 2010



silka

YTONG

YTONG
multipor

Innehåll

Xella Sverige

Xella Sverige AB tillhör världens största producent av lättbetong, Xella International GmbH Tyskland. Med välkända varumärken som Ytong satsar man nu på den Skandinaviska marknaden, där man ser en tillväxt potentiall.

Ytong ett material du kan lita på

- Sunt och säker byggmaterial – Endast naturmaterial, oorganiskt, brandsäkert, välbeprövat
- Brett produktsortiment – Du finner alltid ett byggsystem som uppfyller dina behov och önskemål
- Snabbt byggsystem – Enskiktsvägg, bärande och isolerande i ett material

Nyheter!

Lager

För att öka tillgängligheten öppnar Xella Sverige två lager i Sverige 2010, ett i Trelleborg och ett i Norrköping.

Ytong

Ytong Lågenergiblocket i densitet 290, med $\lambda = 0,08$ finns i tjocklek 365 mm, se sidan 5.

Hebel

Industri- och hallbyggnads koncept med Stående eller Liggande Väggelement och Takelement. Kontakta oss för offert.

Innehåll

3	Beställning/Leverans
4	Ytong Plattan, Ytong Blocket
5	Ytong Lågenergiblocket, Passkifts Plattor/Block, U-Block
6	Ytong Bärande Balkar, Icke Bärande Balkar
7	Ytong U-Balkar
8	Ytong Innerväggelement, Bjälklags- element, Kantblock
9	Ytong Ståendeväggelement, HEBEL, Tak och Väggelement till Hallbyggnader
10	Ytong Multipor
11	Silka, Plattan, U-Blocket, Balk, Passkifts Blocket innervägg
12	Silka, Passkifts Blocket yttervägg, XL
13	Tillbehör, lagervaror
14	Tillbehör, beställningsvaror
15	Leveransbestämmelser

Priserna gäller exkl. moms och fritt lager (HLS)

Ytong Multipor

Lättbetong som isolering, block i densitet 115, med $\lambda = 0,045$ finns i tjocklek 50-200 mm. Kontakta oss för offert.

Silka

Kalksandstensblock till bärande stommar samt till ljudväggar, klarar 52 dB med en 240 mm tjock Silkasten. Finns i tjocklek 100-365 mm, med tillbehör. Kontakta oss för offert.

Beställning/Leverans

Beställning:

För lagerprodukter gäller att beställningen skall vara oss tillhanda före kl. 11.00 minst 4 arbetsdagar före leverans. Med förbehåll, leverans till öar utan fast förbindelse.

Leveransform:

- Fraktbil: Styckegods med verktyg och tillbehör — levereras på Euro-pallar till åf-lager/arbetsplats
- Trailerleverans: Lager: Mindre eller större leveranser på upp till 30 ton levereras från vårt lager i Sverige till åf-lager/arbetsplats. (olossat, LOK)
- Trailerleverans direkt: Hela lass om upptill 25 ton levereras direkt från fabrik till åf-lager/arbetsplats (olossat, LOK)

Leveringstidspunkt:

Morgon: 07.00 — 09.00

Förmiddag: 09.00 — 12.00

Eftermiddag: 12.00 — 16.00

Fraktprislista

Frakt från vårt lager i Sverige, LOK.

Ytong

Ytong Plattan

Artikel nr.	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm	Profil	PPW	Antal st/m ²	Antal/m ² pall	Antal st/pall	Vikt kg/pall	Vikt kg/st.	Lim kg/m ²	Lim sk/pall
1144602	50	400	600	slät		4,16	23,04	96	820	8,4	0,25	1,66
1158301	75	400	600	slät		4,16	15,36	64	820	12,6	0,35	1,54
1058500	100	400	600	slät		4,16	11,52	48	820	16,8	0,45	1,49
010356.03	150	250	600	NF***	4	6,67	7,20	48	768	15,7	0,42	1,39
Densitet 535 kg/m ³ +/- 15 kg. Lagervaror												
011432.01	175	250	600	NF-H**	4	6,67	5,40	36	611	16,6	0,48	1,19
010599.01	200	250	600	NF-H**	4	6,67	5,40	36	698	19,0	0,53	1,32
Densitet 485 kg/m ³ +/- 15 kg. Lagervaror												

**Not-Fjäder och handtag

***Not-Fjäder

Levereras endast i hela pallar

Till Ytong Plattan används Ytong Lim

Ytong Blocket

Artikel nr.	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm	Profil	PPW	Antal st/m ²	Antal/m ² pall	Antal st/pall	Vikt kg/pall	Vikt kg/st.	Lim kg/m ²	Lim sk/pall
010774.00	240	250	600	NF-H**	2	6,67	5,40	36	608,00	16,47	5,4	2,0
010775.00	300	250	600	NF-H**	2	6,67	4,50	30	611,00	19,87	6,8	2,1
011436.01	365	250	500	NF-H**	2	8,00	3,00	24	495,00	20,00	9,2	1,9
Densitet 340 kg/m ³ +/- 10 kg. Lagervaror												
010761.01	300	250	500	NF-H**	4	8,00	3,75	30	750,00	24,50	7,2	1,9
010617.00	365	250	500	NF-H**	4	8,00	3,00	24	730,00	29,79	9,2	1,9
Densitet 490 kg/m ³ +/- 10 kg. Beställningsvara 1-2 arbetsveckor												

**Not-Fjäder och handtag


Levereras endast i hela pallar

Till Ytong Blocket används Ytong Lim



Ytong

Ytong Lågenergi Blocket*

	Artikel nr.	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm	Profil	PPW	Antal st/m ²	Antal/m ² pall	Antal st/pall	Vikt kg/pall	Vikt kg/st.	Lim kg/m ²	Lim sk/pall
	01229600	365	250	500	NF-H**	1,6	8	3,00	24	428	17,2	9,2	1,9
	01229902	400	250	500	NF-H**	1,6	8	2,25	18	357	18,9	10	1,5
Densitet 290 kg/m ³ +/- 10 kg.													


* $\lambda=0,08$ W/(mK)

**Not-Fjäder och handtag

Levereras endast i hela pallar

Till Ytong LågenergiBlocket används Ytong Lim

Ytong Passskift Plattor/Block

	Artikel nr.	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm	Profil	PPW	Antal st/m ²	Antal/m ² pall	Antal st/pall	Vikt kg/pall	Vikt kg/st.	Lim kg/m ²	Lim sk/pall
	020158.00	175*	100	600	slät	4			96	623	6,3		
	020159.00	175*	150	600	slät	4			64	670	10,2		
	020160.00	200**	100	600	slät	4			96	712	7,3		
	020161.00	200**	150	600	slät	4			64	766	11,7		
	020162.00	365**	50	600	slät	4			96	689	7,0		
	020163.00	365**	100	600	slät	4			48	650	13,2		
	020164.00	365**	150	600	slät	4			32	699	21,4		
Densitet 535 kg/m ³ +/- 15 kg													


*Beställningsvara 1-2 arbetsveckor

** Lagervaror

Levereras endast i hela pallar

Till Ytong Passskifts Plattan/Block används Ytong Lim

Ytong U-Block

	Artikel nr.	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm	Profil	PPW	Antal st/m ²	Antal/m ² pall	Antal st/pall	Vikt kg/pall	Vikt kg/st.	Lim kg/m ²	Lim sk/pall
	060326.00	175*	250	625	slät	2			40	357	8,6		
	060328.00	200*	250	625	slät	2			30	335	10,7		
	060303.00	240*	250	625	slät	2			30	367	11,7		
	060224.00	300*	250	625	slät	2			30	408	13,1		
	060304.00	365**	250	625	slät	2			20	304	14,5		
Densitet 390 kg/m ³ +/- 10 kg													

*Beställningsvara 1-2 arbetsveckor


** Lagervara

Levereras endast i hela pallar

Till Ytong U-Block används Ytong Lim

Ytong

Ytong Bärande Balkar



Artikel nr.	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm	Öppn	Märklast kN/m	Vikt kg/st
10006300	175	249	1300	900	18	52
10006400	175*	249	1500	1100	18	60
10006500	175	249	1750	1350	13	70
10006600	175*	249	2000	1500	14	80
10010301	200	249	1300	900	18	60
10010401	200*	249	1500	1100	13	69
10010501	200	249	1750	1350	13	80
10010601	200*	249	2000	1500	14	92
10007300	240	249	1300	900	18	72
10007400	240*	249	1500	1100	18	83
10007500	240	249	1750	1350	14	97
10007600	240*	249	2000	1500	15	110
10007700	240	249	2250	1750	13	124
10009300	300	249	1300	900	18	90
10009400	300*	249	1500	1100	18	104
10009500	300	249	1750	1350	18	120
10009600	300*	249	2000	1500	16	138
10009700	300	249	2250	1750	15	155
10011300	365*	249	1300	900	18	109
10011400	365*	249	1500	1100	18	126
10011500	365*	249	1750	1350	18	147
10011600	365*	249	2000	1500	16	168
10011700	365*	249	2250	1750	15	189

Densitet 575 kg/m³ +/- 25 kg

Säljes per st

*Lagervara

Ytong Icke Bärande Balkar

Artikel nr.	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm	Öppn	Märklast kN/m	Vikt kg/st
10004000	100*	249	1250	1000		29

Densitet 575 kg/m³ +/- 25 kg

Säljes per st

*Lagervara

Ytong

Ytong U-Balkar

Artikel nr.	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm	Öppnings mått	Vikt kg/st
06317525	175	249	2500	2000	55
06317530	175	249	3000	2500	66
06317535	175*	249	3500	3000	77
06317540	175	249	4000	3500	88
06317545	175	249	4500	4000	99
06317550	175	249	5000	4500	110
06317555	175	249	5500	5000	122
06317506	175	249	6000	5500	133
06320025	200	249	2500	2000	60
06320030	200	249	3000	2500	72
06320035	200*	249	3500	3000	84
06320040	200	249	4000	3500	96
06320045	200	249	4500	4000	108
06320050	200	249	5000	4500	120
06320055	200	249	5500	5000	132
06320006	200	249	6000	5500	144
06324025	240	249	2500	2000	65
06324030	240	249	3000	2500	78
06324035	240*	249	3500	3000	91
06324040	240	249	4000	3500	104
06324045	240	249	4500	4000	117
06324050	240	249	5000	4500	130
06324055	240	249	5500	5000	144
06324006	240	249	6000	5500	157
06330025	300	249	2500	2000	70
06330030	300	249	3000	2500	84
06330035	300*	249	3500	3000	98
06330040	300	249	4000	3500	112
06330045	300	249	4500	4000	127
06330050	300	249	5000	4500	141
06330055	300	249	5500	5000	155
06330006	300	249	6000	5500	169
06336525	365*	249	2500	2000	78
06336530	365*	249	3000	2500	93
06336535	365	249	3500	3000	109
06336540	365*	249	4000	3500	124
06336545	365	249	4500	4000	140
06336550	365*	249	5000	4500	155
06336555	365	249	5500	5000	171
06336506	365*	249	6000	5500	186

Densitet 575 kg/m³ +/- 25 kg


Säljes per st

*Lagervara

Armeringstabell se www.xella.se

Ytong

Ytong Innerväggselement




Artikel nr.	Tjocklek mm	Längd mm	Höjd mm	Yta m ² /st	Vikt kg/st	Limåtgång kg/st	Antal st/pall
11186500	75	200	2400	0,48	30	1,24	20
10913400	75	600	2400	1,44	90	1,43	10
11012500	100	600	2360	1,42	118	1,89	7/8
10917800	100	200	2400	0,48	40	1,66	14/16
10917900	100	300	2400	0,72	60	1,72	14/16
10918000	100	500	2400	1,20	100	1,85	7/8
11012700	100	600	2400	1,44	120	1,91	7/8
11188300	100	500	2430	1,22	101	1,87	7/8
10918100	100	200	2470	0,49	41	1,70	14/16
10918200	100	300	2470	0,74	62	1,77	14/16
10918300	100	500	2470	1,24	103	1,89	7/8
10918400	100	600	2470	1,48	123	1,96	7/8
10918500	100	500	2540	1,27	105	1,94	7/8
11013400	100	600	2540	1,52	126	2,00	7/8
11918700	100	500	2580	1,29	107	1,96	7/8
11013600	100	600	2580	1,55	128	2,03	7/8
11013700	100	600	2600	1,56	129	2,04	7/8
11014200	100	600	2700	1,62	134	2,10	7/8
11014700	100	600	2800	1,68	139	2,17	7/8
11190300	100	600	3000	1,80	149	2,30	7/8
11188500	100	400	3500	1,40	116	2,49	7/8

Densitet 575 kg/m³ +/- 25 kg

Levereras i hela pallar

Till Ytong Innerväggselement används Ytong Element Lim Fix-P

Ytong Bjälklagselement



Tjocklek mm	Bredd mm	Längd mm	
200*	625	≤ 5150**	Kontakt Xella för offert
240	625	≤ 6080**	

* Lagervare

** Längden finns i 50 mm intervall

Till igjutning används lättflytande grundningsbruk A

Ytong Kantblock



Artikel nr.	Tjocklek mm	Höjd mm	Längd mm	Antal per pall	Vikt kg/st	Vikt kg/pall
06046350	75 + 50 isolering	200	625	80	6,4	529
06046450	75 + 50 isolering	240	625	60	7,7	476
06047350	100 + 50 isolering	200	625	64	8,6	565
06047450	100 + 50 isolering	240	625	48	10,3	509


Densitet 535 kg/m³ +/- 15 kg

Levereras i hela pallar.

Till Ytong Kantblocket används Ytong Lim


Ytong

Ytong Ståendeväggelementet

	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd mm		
	150; 200; 240; 300; 365	300	≤ 3000	Kontakt Xella för offert	
	150; 200; 240; 300; 365	375	≤ 3000		
	150; 200; 240; 300; 365	450	≤ 3000		
	150; 200; 240; 300; 365	600	≤ 3000		
	150; 200; 240; 300; 365	750	≤ 3000		
	Densitet 575 kg/m ³ +/- 25 kg				
	240; 300; 365	300	≤ 3000		
	240; 300; 365	375	≤ 3000		
	240; 300; 365	450	≤ 3000		
	240; 300; 365	600	≤ 3000		
	240; 300; 365	750	≤ 3000		
	Densitet 390 kg/m ³ +/- 10 kg				

Till Ytong Ståendeväggelement används Ytong Elementlim Fix-P.

HEBEL, Tak och Väggelement till Hallbyggnader


	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd cm	
	150	600, 625, 700	5000, 6000, 8000	Kontakt Xella för offert
	175	600, 625, 700	5000, 6000, 8000	
	200	600, 625, 700	5000, 6000, 8000	
	240	600, 625, 700	5000, 6000, 8000	
	300	600, 625, 700	5000, 6000, 8000	
	365	600, 625, 700	5000, 6000, 8000	
Densitet 535 kg/m ³ +/- 15 kg				

HEBEL element levereras som paketlösningar med dolda infästningar och tillbehör.



Ytong Multipor

Ytong Multipor

	Artikel nr.	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm	Antal st/m ²	Antal st/pall	m ² /pall	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	Vikt kg/m ²
	09209400	50*	390	600	4,3	144	33,70	1,77	265	7,2
	09206700	60	390	600	4,3	120	28,08	2,13	265	8,6
	09203400	80	390	600	4,3	90	21,06	2,83	265	11,6
	09206800	100*	390	600	4,3	72	16,85	3,54	265	14,5
	09206900	120	390	600	4,3	60	14,04	4,25	265	17,4
	09207000	140	390	600	4,3	48	11,23	5,10	255	20,3
	09207100	160	390	600	4,3	42	9,83	5,83	255	23,2
	09207200	180	390	600	4,3	36	8,42	6,39	240	26,1
	09207300	200*	390	600	4,3	36	8,42	7,08	265	29,0

Levereras endast i hela pallar

Till Ytong Multipor används Ytong Multipor Lim

*Lagervara

U-värde se www.xella.se




Isolering av lutande tak med Ytong Multipor Isoleringsplattor



Platt industritak med kilskurna Ytong Multipor Isoleringsplattor

Silka, beställnings varor


Silka Plattan

	Artikel nr.	Tjocklek mm	Höjd mm	Längd mm	Antal st/m ²	Pall format	Antal per pall	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	Limåtgång kg/st
	74549024	100	200	500	10,0	1/1	60	16,3	993	0,16
Densitet 1600 kg/m ³										


Levereras endast i hela pallar

Till Ytong Multipor används Ytong Multipor Lim

Silka U-Block

	Tjocklek mm	Höjd mm	Längd mm	Stk. pr. palle	
	115	238	240	80	Kontakt Xella för offert
	150	238	240	48	
	175	238	240	48	
	200	238	240	48	
	240	238	240	48	
	300	238	240	32	
	365	238	240	32	


Silka Balk

	Tjocklek mm	Höjd mm	Längd mm	Vikt kg/m	
	115	71	1000-3000	16,00	Kontakt Xella för offert
	115	113	1000-3000	25,00	
	175	71	1000-3000	25,00	
	175	113	1000-3000	38,50	
	150	113	1000-3000	32,00	
	200	113	1000-3000	44,00	

* Längden levereras i 250 mm intervall.


Ex: Vid 240 mm Silka mur används 2 st. 115 mm Balkar med 10 mm bruksfog.

Silka Passkifts Blocket, innervägg


	Tjocklek mm	Höjd mm	Längd mm	
	115; 150; 175; 200; 240	50	498	Kontakt Xella för offert
	115; 150; 175; 200; 240	75	498	
	115; 150; 175; 200; 240	100	498	
	115; 150; 175; 200; 240	125	498	
	115; 150; 175; 200; 240	150	498	
	115; 150; 175; 200; 240	175	498	
Densitet 2000 kg/m ³				

Silka

Silka Passkifts Blocket, yttervägg

	Tjocklek mm	Höjd mm	Längd mm	
	115; 150; 175; 200; 240	113	498	Kontakt Xella för offert
	115; 150; 175; 200; 240	125	498	
	115; 150; 175; 200; 240	150	498	
	115; 150; 175; 200; 240	175	498	
Densitet 1200 kg/m ³				

Silka XL

	Tjocklek mm	Höjd mm	Längd mm	
	115; 150; 175; 200; 240; 300; 365	125; 250; 500	250	Kontakt Xella för offert
	115; 150; 175; 200; 240; 300	625	250	
	115; 150; 175; 200; 240; 300; 365	500	375	
	115; 150; 200; 240; 300	625	375	
	115	250	500	
	115; 150; 175; 200; 240; 300; 365	500	500	
	115; 150; 175; 200; 240; 300	625	500	
	115; 150; 175; 200; 240; 300	500	1000	
	115; 150; 175; 200; 240; 300; 365	625	1000	
Densitet 2000 kg/m ³ . Tryckstyrka 20 N/mm ²				

Silka XL kan levereras i specialmått och snedsågat vid projekt



Tillbehör, lagervaror

Lim

Artikel nr.	Produkt	Användning	Innehåll kg/st	Antal Sk/pall
31301010	Ytonglim	Till Plattor/Block	14,5	30
10093201	Fix P Elementlim	Till Väggelement	25,0	40
30402512	Lagningsbruk Ytong	Lagningsetter el installationer	12,5	63
31302500	Multiporlim	Limning Multipor c:a 6 m ² /sk, åtgång c:a 3 kg/m ²	20,0	35
30403000	Lagningsbruk Multipor	Lagning av Multipor	12,5	63

Verktyg

Artikel nr.	Produkt	Användning	mm
310070.07	Limskopa	Limma Plattor	75
310070.10	Limskopa	Limma Plattor	100
310070.15	Limskopa	Limma Plattor	150
310070.17	Limskopa	Limma Plattor	175
310070.20	Limskopa	Limma Plattor/Block	200
310070.24	Limskopa	Limma Plattor/Block	240
310090.00	Slipbräda	Slipning av Ytong	
310090.01	Slippapper		
310051.50	Lättbetongborr 50 mm	Borr till dubbning och takinfästning	50
310040.21	Handsåg	Såg med funder i hårdmetall	
310052.00	Dosborr	Till eldoser	62
310060.01	Spårskrapa	Till spårning av f ex. el	
31004011	Lissmac bandsåg*	För enkel tillpassning av Ytong	

Övrigt

Artikel nr.	Produkt	Användning	
	Spikbleck	Till fixering av Plattor/block/Element	100/pkt
	Kilar	Till justering av Väggelement	100/pkt

Tillbehör, beställningsvaror

Lim

Artikel nr.	Produkt	Användning	Innehåll kg/st	Antal sk/pall
40238800	Silka Tunnfogslim	Silka XL, med distanskorn	20,0	
40378500	Silka Tunnfogslim, vinter	Silka XL, med distanskorn	20,0	
31301414	Ytonglim vinter	Till Plattor/Block	14,5	30
10093202	Fix P Elementlim vinter	Till Väggelement	25,0	40

Övriga tillbehör

Artikel nr.	Produkt	Användning	Innehåll	Förpackning
78100101	Fjäderbeslag	För infästning av Ytong mot tak	50 st./pkt	pkt.
78100201	Vinkelbeslag	För infästning av Ytong mot vägg	200 st./pkt	pkt.
78100401	Spikbleck	Ytong produkter	100 st./pkt	pkt.
78200101	Geficell/ PE folie	Ljudisolerings remsa mot vägg	5×80 mm á 50 m	pkt.
78200201	Fibertex F4M	Ljudisolerings remsa mot bjälklag	3,2×150 mm á 25 m	pkt.
	Multipor plugg	Specialplugg till Multipor Klara belastning på 3 kg	25 st./pkt	pkt.



Leveransbestämmelser

Leveransbestämmelser Xella Sverige

1. Allmänna bestämmelser för leverans av byggmaterial ABM 07 samt Leveransklausuler för byggbranchen

2. Kompletterande leveransbestämmelser Xella Sverige.

2:1 Materialspecifikation

Materialspecifikation med definitiva mått och för säljaren erforderligt underlag skall vara denna tillhanda minst 4-arbetsveckor före avtalad leveransstart. Den exakta tiden anges i orderbekräftelsen. Försenade eller därefter ändrade specifikationer / förutsättningar kan medföra förskjuten leveransstart. Vid ändringar av specifikation debiteras köparen för säljarens kostnader.

2:2 Leveranser

Gods säljes fritt lastat säljarens lager (HLS). Beställt material avropas hos säljaren senast 4 arbetsdagar före avtalad leveransdag. Vid senare avropstid kan avtalad levereringstidpunkt förskjutas utan ansvar för säljaren. Begär köparen, innan tillverkning har påbörjats, ändringar i leveransperioden till tidpunkt då fabriken är fullbelagd, äger säljaren rätt att inplanera leverans, så snart ledig kapacitet finns.

2:3 Transporter

På köparens uppdrag och på dennes bekostnad låter säljaren ombesörja transport av sålt gods.

För transporten gäller

1. Att den sker på väg med 10/16 tons bärighet

2. Att vägen skall vara framkomlig och vid isgata sandad
3. Att lossning sker av köparen och på dennes ansvar
4. Att retur inte godkännes
5. Att vid biltransport tillämpas fri lossning av 2 timmar för full-lastad trailer alternativt dragbil med släp, varefter väntetid debiteras
6. I den mån annat inte följer dessa leveransbestämmelser gäller NSAB 2000 med aktuella årtal för dessa transporter

2:4 Prisändring

Om vid leverans respektive delleverans ändringar skett i av säljaren allmänt tillämpade priser skall leveransdagens pris tillämpas.

2:5 Lastpallar och emballage

Säljaren äger rätt att leverera materialet med eller utan lastpall. Lättbetongprodukter levereras på engångspall som ingår i produktpriset. Kalksandstensprodukter levereras på engångspall som debiteras separat. Europapallar debiteras separat.

2:6 Reklamation

Kan det påvisas fel eller brister på de levererade produkterna i samband med överlämnandet, har säljaren efter eget val, rätt att byta ut dessa utan krav på extra kostnader från köparen.

2:7 Returvaror

Alla standardpall produkter i obrutna förpackningar och i oskadat skick tas i retur mot ett avdrag på 20% av fakturapriset efter överenskommelse med säljare. Köparen bekostar och ombesörjer frakt till säljarens lager.

Ytong®, Silka® och Xella® är registrerade varumärkan hos Xella International

Xella Sverige AB

Derbyvägen 6E

S-212 35 Malmö

Tfn.vx +46(0) 40 59 33 70

Fax: +46(0) 40 59 33 77

www.xella.se