



1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Handelsnavn:	YTONG Lim	PR-nr.:	1870279
Anvendelse:	Produktet anvendes til opmuring af porebeton		
	Indholdet af vandopløselig chromat er mindre end 2 mg/kg tør cement. Ved tør opbevaring er holdbarheden 6 måneder fra produktionsdato		
Leverandør:	Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 DK-8721 Daugaard		
	Tlf: (+45) 75 89 50 66 Fax: (+45) 75 89 60 30 Email: Xella-danmark@xella.com		
Producent:	Fels-Werke GmbH, Geheimrat-Ebert-Strasse 12, D-38640 Goslar		

2. Fareidentifikation

Materialet er lokalirriterende. Indånding af støv irriterer åndedrætsorganerne. Ved øjenkontakt med støv er der risiko for varige øjenskader. Støv virker irriterende på fugtig hud.

3. Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer

Kemisk karakter: Produktet indeholder portlandcement og calciumhydroxyd

Stofbetegnelse:	%	CAS-nr.	Einics nr.	Symbol	R-sætninger	Note
Portlandcement	23-30	65997-15-1	266-043-4	Xi	R37/R38 R41	
Krystallinsk kvarts (respirabel)	<3	14808-60-7	238-878-4			

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:	Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp ved utilpashed og medbring sikkerhedsdatabladet.
Hudkontakt:	Fjern forurenede tøj og skyl huden grundigt med vand
Øjenkontakt:	Gnid ikke i øjet. Skyl straks grundigt med rent vand. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved fortsat irritation fortsættes skylningen under transport til skadestue/læge.
Indtagelse:	Skyl straks munden og drik rigelige mængder vand. Søg lægehjælp

5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler:	Produktet kan ikke brænde. Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier
Uegnede slukningsmidler:	Ingen
Særlige farer:	Slukningsvand, der har været i kontakt med produktet kan være ætsende
Personlige værnemidler:	