



### 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

<b>Handelsnavn:</b>	YTONG Elementlim Fix-P	<b>PR-nr.:</b>	1912213
<b>Anvendelse:</b>	Produktet anvendes til opmuring af porebeton		
	Indholdet af vandopløselig chromat er mindre end 2 mg/kg tør cement. Ved tør opbevaring er holdbarheden 6 måneder fra produktionsdato		
<b>Leverandør:</b>	Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 DK-8721 Daugaard		
	Tlf: (+45) 75 89 50 66 Fax: (+45) 75 89 60 30 Email: <a href="mailto:Xella-danmark@xella.com">Xella-danmark@xella.com</a>		
<b>Producent:</b>	Xella Nederland bv Limmortelfabriek Vuren, Mildijk 145 NL-4214 DR Vuren		

### 2. Fareidentifikation

Materialet er lokalirriterende. Indånding af støv irriterer åndedrætsorganerne. Ved øjenkontakt med støv er der risiko for varige øjenskader. Støv virker irriterende på fugtig hud.

### 3. Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer

**Kemisk karakter:** Produktet indeholder portlandcement og calciumhydroxyd

Stofbetegnelse:	%	CAS-nr.	Einics nr.	Symbol	R-sætninger	Note
Portlandcement	23-30	65997-15-1	266-043-4	Xi	R37/R38 R41	
Krystallinsk kvarts (respirabel)	<0,6	14808-60-7	238-878-4			

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

<b>Indånding:</b>	Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp ved utilpashed og medbring sikkerhedsdatabladet.
<b>Hudkontakt:</b>	Fjern forurenede tøj og skyl huden grundigt med vand
<b>Øjenkontakt:</b>	Gnid ikke i øjet. Skyl straks grundigt med rent vand. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved fortsat irritation fortsættes skylningen under transport til skadestue/læge.
<b>Indtagelse:</b>	Skyl straks munden og drik rigelige mængder vand. Søg lægehjælp

### 5. Brandbekæmpelse

<b>Egnede slukningsmidler:</b>	Produktet kan ikke brænde. Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier
<b>Uegnede slukningsmidler:</b>	Ingen
<b>Særlige farer:</b>	Slukningsvand, der har været i kontakt med produktet kan være ætsende
<b>Personlige værnemidler:</b>	