



1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Handelsnavn:	YTONG Elementlim Fix-P vinter	PR-nr.:	1912213
Anvendelse:	Produktet anvendes til opmuring af porebeton		
	Indholdet af vandopløselig chromat er mindre end 2 mg/kg tør cement. Ved tør opbevaring er holdbarheden 6 måneder fra produktionsdato		
Leverandør:	Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 DK-8721 Daugaard		
	Tlf: (+45) 75 89 50 66 Fax: (+45) 75 89 60 30 Email: Xella-danmark@xella.com		
Producent:	Xella Nederland bv Limmortelfabriek Vuren, Mildijk 145 NL-4214 DR Vuren		

2. Fareidentifikation

Materialet er lokalirriterende. Indånding af støv irriterer åndedrætsorganerne. Ved øjenkontakt med støv er der risiko for varige øjenskader. Støv virker irriterende på fugtig hud.

3. Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer

Kemisk karakter: Produktet indeholder portlandcement og calciumhydroxyd

Stofbetegnelse:	%	CAS-nr.	Einics nr.	Symbol	R-sætninger	Note
Portlandcement	23-30	65997-15-1	266-043-4	Xi	R37/R38 R41	
Krystallinsk kvarts (respirabel)	<0,6	14808-60-7	238-878-4			

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:	Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp ved utilpashed og medbring sikkerhedsdatabladet.
Hudkontakt:	Fjern forurenede tøj og skyl huden grundigt med vand
Øjenkontakt:	Gnid ikke i øjet. Skyl straks grundigt med rent vand. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved fortsat irritation fortsættes skylningen under transport til skadestue/læge.
Indtagelse:	Skyl straks munden og drik rigelige mængder vand. Søg lægehjælp

5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler:	Produktet kan ikke brænde. Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier
Uegnede slukningsmidler:	Ingen
Særlige farer:	Slukningsvand, der har været i kontakt med produktet kan være ætsende
Personlige værnemidler:	